

Гиз-Технологии

Москва, Варшавское шоссе, д. 79,
стр. 2, оф. 421

www.gisbi.ru

e-mail: info@gisbi.ru тел. +7 (985) 231-96-61



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цены с 12.05.2021

Компания **Гиз-Технологии** предлагает вам инновационный материал и технологию для холодной гидроизоляции без швов - жидкую резину **ГизБи**.

Гидроизоляционная система ГизБи представляет собой битумно-латексную эмульсию на водной основе и поставляется в металлических бочках 200кг или пластиковых кубах 1000кг.

Стоимость бочки 200кг ГизБи «универсальная» - **33 920 руб**, в т.ч. НДС

Стоимость куба 1000кг ГизБи «универсальная» – **168 990 руб**, в т.ч. НДС

Стоимость бочки 200кг ГизБи «кровельная» - **34 730 руб**, в т.ч. НДС



Начиная с сезона 2016 года мы производим гидроизоляционную систему **ГизБи-Л** (Лайт) для подземных работ. Она отличается сбалансированной пропорцией битума и латексов, и является оптимальным продуктом по наиболее важному для потребителя параметру «цена – качество». Выгодно использовать для подземной гидроизоляции бетона и под стяжку.

Стоимость бочки 200кг – **28 520 руб**, в т.ч. НДС.

Долговечное и надежное покрытие можно получить при толщине не менее 3мм.

Поэтому расход любой жидкой резины ГизБи должен быть не менее 4,5кг/м², с обязательной предварительной огрунтовкой.

До начала работ изучите технологический регламент, или приглашаем вас на практические семинары по технологии гидроизоляции, которые проводятся на базе компании- партнёра и постоянно анонсируются на сайтах www.gisbi.ru и www.technoprok.ru

ГизБи наносится только механизированным способом, с помощью установки для безвоздушного напыления.

Процесс напыления осуществляется посредством одновременной подачи двух компонентов, которые смешиваются в воздухе:

- 1-й компонент – жидкая резина ГизБи;
- 2-й компонент – коагулянт (при смешении с которым ГизБи мгновенно меняет форму, трансформируясь из жидкости в резиноподобное покрытие).



Коагулянт – это **кальций хлористый**, поставляется в сухом виде, в мешках по 25кг. Разводится в воде в необходимой пропорции.

Стоимость мешка **1957 рублей**, в т.ч. НДС.

Для нанесения ГизБи мы предлагаем двухканальную **Установку безвоздушного распыления жидкой резины** модели Е-22.

Стоимость установки - 119 200 руб., в т.ч. НДС.

Напряжение питания - 220В.

Мощность - 2,4кВт.

Масса 30кг.

Комплектуется шлангами высокого давления, удочкой универсальной в комплекте с распылительными форсунками.

Длина рукавов подачи компонентов от установки к удочке - 25м.

Производительность при толщине 3мм - 120м²/час.

По линии жидкой резины имеется система рециркуляции («обратки»).

Регулировка давления по линии жидкой резины осуществляется клапаном.



Двухканальная бензиновая установка Б-21 обладает такими же параметрами.

Цена – 199 740 руб., в т.ч. НДС.

Сферы применения жидкой резины ГизБи:

- ✓ Гидроизоляция и ремонт плоской мягкой кровли;
- ✓ Гидроизоляция перекрытий;
- ✓ Любая подземная гидроизоляция, в т.ч. тоннели и подпорные стены;
- ✓ Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундаментов;
- ✓ Гидроизоляция подземных помещений изнутри;
- ✓ Гидроизоляция бассейнов, фонтанов, прудов и прочих водоемов;
- ✓ Монтаж и ремонта мягкой кровли из рулонных наплавляемых материалов;
- ✓ Ремонт металлической фальцевой кровли.



Также предлагаем **геотекстиль** плотностью 100г/м² в рулонах по 100м² (1х100) и 200м² (2х100)

Стоимость рулона 100м² составляет 2 994 руб., в т.ч. НДС

Стоимость рулона 200м² составляет 5 894 руб., в т.ч. НДС

Геотекстиль используется:

- для армирования гидроизоляционного полотна из жидкой резины на стыках, примыканиях, узлах и пр.
- для защиты мембраны при обратной засыпке, устройстве стяжки, установке арматурного каркаса и заливке монолита.

Благодаря высокой адгезии к любым основаниям, ГизБи одинаково хорошо наносится на металлические, бетонные, асфальтовые, битумные, деревянные, кирпичные и другие поверхности.

В результате нанесения на поверхность образуется единая бесшовная мембрана, которая является абсолютно газо-, паро- и водонепроницаемой.

Жидкая резина ГизБи – это инновационная современная гидроизоляция, обладающая рядом уникальных свойств и преимуществ:

1. Абсолютно бесшовное покрытие.
2. Холодное безвоздушное распыление.
3. Полностью повторяет рельеф изолируемого основания (ложится и на стены и на потолок) так, что между гидроизоляцией и основанием не остается пустот.
4. Надёжная герметизация примыканий
5. Коэффициент эластичности до 1100%
6. Экологически безопасно. Не требует защиты органов дыхания даже в закрытых, непроветриваемых помещениях.
7. Фантастическая скорость ведения работ: 3-4 человека за 10 часов осуществляют гидроизоляционные работы на площади до 1000м².
8. Взрыво- и пожаробезопасная технология, т.к. не требуется никаких огневых работ.
9. Высокая сопротивляемость УФ-излучению, кислотно-щелочному воздействию, в т.ч. воздействию агрессивных грунтовых вод.

Повышенное содержание полимеров и специальных добавок в жидкой резине ГизБи позволяет уменьшить расход материала на квадратный метр, ускорить процесс отверждения и высыхания, увеличить адгезионные способности и исключить возможные дефекты при эксплуатации покрытия.

Гидроизоляционные мастики

Помимо жидкой резины для автоматизированного нанесения, мы предлагаем несколько видов **обмазочной гидроизоляции**: битумные, акриловые и полиуретановые мастики (по консистенции – пасты), которые наносятся вручную: резиновым шпателем, кистью, валиком. При высыхании формируется бесшовное водонепроницаемое «резиноподобное» полотно.

ГизЭласт. Холодная битумно-полимерная мастика на водной основе. Другое название - **однокомпонентная жидкая резина.**

Поставляется в металлических вёдрах по 18кг.

Цена за 18кг составляет 4 175 руб., в т.ч. НДС.

Экологически чистый продукт. Не содержит растворителей. Не выделяет вредных веществ. Не используется разогрев или растворители.

Отлично подходит для внутренней гидроизоляции в жилых помещениях, например, для гидроизоляции ванной комнаты. Используется для подготовки различных оснований (обработка швов, трещин, отверстий и пр.) перед нанесением «классической» жидкой резины ГизБи.



Для однокомпонентной жидкой резины ГизЭласт реализован известный американский принцип Touch and Seal, т.е. буквально «коснись и изолируй». Всё, что нужно - открыть ведро, зачерпнуть мастику и «намазать» её. Удобна и проста в применении. Не требуется никаких специальных навыков.

ГизАкрил. Универсальная гидроизоляционная полимер-акриловая мастика на водной основе. Для внутренних и наружных работ. Цвет белый (колеруемый водорастворимыми пигментами).

Цена за 20кг составляет 6 659 руб., в т.ч. НДС.

Мастика ГизАкрил изготавливается на основе качественной акриловой дисперсии по современной технологии из химического сырья ведущих мировых производителей.

Сферы применения:

- Гидроизоляция бетонных и кирпичных оснований, стяжки, гипсокартона, штукатурки.
- Гидроизоляция пола и стен влажных помещений.
- Гидроизоляция под теплый пол.
- Гидроизоляция пола в квартирах и помещениях под кафельную плитку, паркет и ламинат.

Помимо продажи жидкой резины и оборудования, геотекстиля и гидроизоляционных мастик, компания **Гиз-Технологии** выполняет работы по гидроизоляции в Москве и Московской области. Стоимость работ уточняется после осмотра объекта, в зависимости от квадратуры, сложности подготовки поверхности и удаленности.

*С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Генеральный директор*

Краснов В.Г.